

Nr.inv.orig.		Semn.date		In.schimb.r.nr.	

BORDEROU FINISARI INCAPERI					
Denumirea sau numarul incaperii	Aspect de finisare a elementelor interioare				Nota
	Tavan	Supraf. (m ²)	Perete sau Perete despartitor	Supraf. (m ²)	
Plan subsol					
Lavuar, WC	Betoncontact Driscuire cu amestec uscat (15mm) pe plasa din fibra de sticla, Chituire - Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate.	18.20	Tencuiala (mortar ciment-nisip, 35mm) pe plasa metalica	95.90	
			Driscuire-amestec uscat (2-5mm) , Chituire-Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate/ Placare cu placi ceramice pe adeziv (h=1.6m)	50.4/ 45.5	
Plan parter					
Lavuar, WC	Betoncontact Driscuire cu amestec uscat (15mm) pe plasa din fibra de sticla, Chituire - Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate.	18.20	Tencuiala (mortar ciment-nisip, 35mm) pe plasa metalica	95.90	
			Driscuire-amestec uscat (2-5mm) , Chituire-Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate/ Placare cu placi ceramice pe adeziv (h=1.6m)	50.4/ 45.5	
Plan etaj 2					
Lavuar, WC	Betoncontact Driscuire cu amestec uscat (15mm) pe plasa din fibra de sticla, Chituire - Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate.	18.20	Tencuiala (mortar ciment-nisip, 35mm) pe plasa metalica	95.90	
			Driscuire-amestec uscat (2-5mm) , Chituire-Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate/ Placare cu placi ceramice pe adeziv (h=1.6m)	50.4/ 45.5	
Plan etaj 3					
Lavuar, WC	Betoncontact Driscuire cu amestec uscat (15mm) pe plasa din fibra de sticla, Chituire - Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate.	18.20	Tencuiala (mortar ciment-nisip, 35mm) pe plasa metalica	95.90	
			Driscuire-amestec uscat (2-5mm) , Chituire-Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate/ Placare cu placi ceramice pe adeziv (h=1.6m)	50.4/ 45.5	
Plan etaj 4					
Lavuar, WC	Betoncontact Driscuire cu amestec uscat (15mm) pe plasa din fibra de sticla, Chituire - Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate.	18.20	Tencuiala (mortar ciment-nisip, 35mm) pe plasa metalica	95.90	
			Driscuire-amestec uscat (2-5mm) , Chituire-Eurofin (1mm) , Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa rezistenta la umiditate/ Placare cu placi ceramice pe adeziv (h=1.6m)	50.4/ 45.5	

Nota :

1. Foaia data se studiaza impreuna cu f.16.
2. Deprevazut curatarea finisajelor existente.
3. Preventiv de a aplica gruduirea de efectuat slefuire si desprafuire a peretilor.
4. Suprafata glafurilor interioari este inclus in evidenta de finisare a incaperilor.
5. Grosimea rosturilor dintre placile de ceramica -1mm.
6. Lucrarile de executare a termoizolatiei pentru pereti se efectuiaza conform cerintelor CP E.04.02-2013.
7. Lucrarile de finisare a incaperilor se vor efectua numai dupa uscarea perfecta a suprafetelor peretilor si tavanului.

8.De prevazut corniere din plastic la placarea peretilor cu placi ceramice.

CONSUM Corniere_____308,5m.l. (pentru toate nivelele)

Beneficiar: Direcția Învățămînt Tineret si Sport al primariei mun. Bălți				Obiect nr. 02/18 -SA			
				«Reparația blocurilor sanitare din aripa A în LT «B.P.Hajdeu», str.Anton Cehov, 19 mun.Bălți»			
Functia	Numele	Semnături	Data				
A.S.P	Sava I.			Liceul Teoretic	Faza	Planșa	Planșe
Elaborat	Sava I.				PE	21	
				Borderou finisari incaperi	SRL"Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or.Chișinău		