



Specificatia materialelor

Marca, poz.	Indicatie	Denumire	Cant.	masa un., kg	Remarca
		ingradire OF 1 (L = 2400)			
1		teava $\frac{20 \times 2 \times 2000 \text{ kp. II } \text{ГОСТ } 10704 - 91}{\text{B - CT 3 сн } \text{ГОСТ } 10706 - 76}$			
		L = 800	2	0,72	1,45 кг
2		teava $\frac{20 \times 2 \times 2000 \text{ kp. II } \text{ГОСТ } 10704 - 91}{\text{B - CT 3 сн } \text{ГОСТ } 10706 - 76}$			
		L = 2400	2	2,15	4,3 кг
3		ecran din			
		tabla profilata			
		ТП-20 (h = 0,50 м) m <sup>2</sup>	1,4		
		Total			

- Ingradirea OF1 conventional de executat de L= 2,40 m.
- P-u montarea poz.1in pozitie de proiect de forat in zidaria parapetului gauri Ø 40 mm si adincimea 200 mm, de montat poz.1 pe mortar ciment marca M100 cu adaos 20% adeziv tip PVA. Gaurile forate preventiv de curatit cu aer comprimat side umezit.
- Sudura de indeplinit cu electrozi tip Э42 ГОСТ 9467-75. H cateta rost sudura hш = 2 mm. Lrost pe lungimea elementelor sudate.
- Toate elementele metalice de vopsit cu vopsele specialeanticorozive (2 ori)
- Ecranurile de protectie din tabla profilata de fixat cu ajutorul suruburilor autofiletante.

Beneficiar: Direcția Învățămînt Tineret si Sport al primariei mun. Bălți				Obiect nr. 04/18 - SA			
				«Reparație capitala a acoperisului plat al gradinitei cresa nr.35 , str. Bulgara nr.77, mun.Bălți»			
Funcția	Numele	Semnat.	Data		Faza	Planșa	Planșe
A.S.P	Lungu M.				P.E	18	
Elaborat	Mihalachi C.						
				ingradire OG1	SRL"PROLEOCONSTRUCT" Licenta seria AMII nr.036874 valabila pina la 07.12.2020		