



1 2 Спецификация элементов кровли

1. Карнизные свесы (66м<sup>2</sup>), фронтоны (11м<sup>2</sup>) дополнительно обшить по деревянному дощке плоским оцинкованным листом с пластизольным покрытием.
2. Водосточную систему и снегозадержатели так же предусмотреть из оцинкованной стали с пластизольным покрытием.
3. Конструкцию слуховых окон Сх1, Сх2 см. на л. 26.1.
4. Планки примыканий, разжелобков, коньков предусмотреть из оцинкованной стали с пластизольным покрытием.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
	Стальной оцинкованный настил с пластизольным покрытием (ТП-20)		506	
2	Водосточный желоб Ø100	м.пог.	89	
3	Водосточная труба Ø100	м.пог.	28	
4	Пропускные снегозадержатели	м.пог.	82	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП		Постолаки			05.2017
ГИП		Фомин			05.2017
Гл. спец.		Фомин			05.2017
Разраб.		Гарбар			05.2017

3-17-5-1-SAC			
Reparatia capitală a acoperisului gradinitei de copii nr. 29 de pe str. Victoriei, 54 mun. Bălți			
Gradinita de copii		Стадия	Лист
		РП	26
План кровли		ГПИ "Ипроком"	