


Explicatia pardoselelor

Denumirea incaperilor sau numarul incaperilor pe plan	Tip de pardos. dupa proiect	Vederea pardoselei	Elementele pardoselei si grosimea lor	Suprafata, m ²
Plan cota 3,300				
1...5			Acoperire -linoleum "Tarkett" -3mm Strat de mastic adeziv -1mm Strat de nivelare -mortar de ciment si nisip marca M150 -25mm Strat termoizolant din polisteren expandat de ciment, turnat $\gamma = 250 \text{ kg/m}^3$ -50mm Placa de beton armat -exestenta	133,85
6...8			Acoperire -placa de ceramica "Porcelonato" -11mm, Compozitie adeziva -5mm, Strat de nivelare -mortar de ciment si nisip marca M50 -15mm Hidroizolare-izol sau hidroizol pe mastic bituminos -2 straturi Strat de nivelare -mortar de ciment si nisip marca M50 -20mm Strat termoizolant din polisteren expandat de ciment, turnat $\gamma = 250 \text{ kg/m}^3$ -30mm Placa de beton armat -exestent	16,60

Nota :

1. In explicatia pardoselei nu este inclus plinta.
2. Suprafata placii de ceramica pentru pardoseala trebuie sa fie striata.
3. Pardoseala in blocul sanitar se executa cu 20mm mai jos fata de pardoseala incaperilor alaturate.
4. De prevazut in incaperile poz.6,poz.7 si poz.8 la cota 3,300 plinta din placa de ceramica h=100mm.Consum :24,1m.l.



Beneficiar: Directia Invatamînt Tineret si Sport al primariei mun. Balti						Obiect nr.01/18-1-SA				
						«Reparație capital a două sălii de clasa, rețelelor apă și canalizare în blocul primar LT «V.Alecsandri», str. Ivan Conev, 14 mun.Bălți»				
Sch.	Cant.	Foai	N doc.	Semn.	Data					
								Etapa	Foai	Foi
					04.18			PE	15	
IȘP		Șveț I.			"	Explicatia pardoselilor. /sfârșit/		SRL"Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or. Chișinău		
AȘP		Lungu M.			"					
Executor					"					