


Specificația elementelor de tâmplărie

Marca poz.	Marcarea	Denumirea	Cantitate		Total	Nota
			0,000	3,300		
		Usi				
1	f.11	U-1	3	3	6	MDF
2	— 77 —	U-2st.	2	—	2	— 77 —
3	— 77 —	U-3st.pr.	1	1	2	— 77 —
4	— 77 —	U-4	1	—	1	— 77 —
5	— 77 —	U-5st.	3	1	4	PVC
5*	— 77 —	U-5*	3	1	4	— 77 —
6	— 77 —	U-6st.	—	1	1	MDF DC
7	— 77 —	U-7st.	—	1	1	MDF DC
8	— 77 —	U-8pr.	—	1	1	MDF
9	— 77 —	U-9st.pr.	—	1	1	— 77 —
10	— 77 —	U-10st.	1	—	1	aluminii
11	— 77 —	U-11	—	1	1	— 77 —
		Ferestre				
F-1	f.11	F-1	9	10	19	aluminii
		Placa de pervaz				
Pp-1	f.11	Pp-1	9	10	19	PVC

Nota:

- Ferestrele, usile exterioare – din profil de aluminii cu 3 camere si punte termoizolanta ”mepmomocm”. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Bm}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Bm}/\text{m}^2\text{K}$.
- Geamul dublu se foloseste de grosimea 5 mm.
- Dimensiunile ferestrelor,usilor se concretizeaza pe loc.
- In partea de sus a ferestrelor se executa gaura pentru instalarea supapa ПО-400 firma VENTS cantitatea –19 buc.
- Usile U-5 si U-5st. sunt situate in blocurile sanitare vezi f.16 si f.17.



- La ferestre din partea exterioara de prevazut lacrimar de culoare metalica de grosimea 200mm L=1450mm.
Consum: la cota 0,000 –9buc
la cota 3,300 –10buc
- Glafurile exterioare ale golulelor dupa instalarea ferestrelor de efectuat urmatoarele lucrari:
a) tencuiala ciment cu nisip
b) dresuire cu amestec uscat ”knauf” p/u lucrari exterioare
c) chituire
d) grunduire
e) emulsie apoasa de culoare alba pentru lucrari exterioare
Consum :la cota 0,000 –9,20m².
la cota 3,300 –10,30m².
- Pentru usile din MDF de prevazut incuitoare (lacati)incorporate.
Consum :la cota 0,000 –7 buc.
la cota 3,300 –8 buc.

Beneficiar: Directia Învatamînt Tineret si Sport al primariei mun. Balti						Obiect nr.01/18-1-SA			
						«Reparație capital a două sălii de clasa, rețelelor apă și canalizare în blocul primar LT «V.Alecsandri», str. Ivan Conev, 14 mun.Bălți»			
Sch.	Cant.	Foia	N doc.	Semn.	Data				
					04.18				
IȘP		Șveț I.			"	Etapa		Foia	Foi
ASP		Lungu M.			"	PE		11	
Executor					"	Specificatia elementelor de tamplarie		SRL"Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or. Chișinău	