

Borderoul lucrarilor de montare

Марка, поз.	Наименование	un.mas.	Количество								
			Bloc A1	Bloc C1	Bloc A2	Bloc C2	Bloc A3	Bloc C3	Bloc A4	Bloc C4	Bloc A5
1	Termoizolant vata minerala semirigida $\gamma = 125 \text{ kg/m}^3$ ----100mm	m^2	117,7	55,00	117,7	55,00	117,7	55,00	117,7	55,00	379,50
2	Sapa din mortar ciment nisip $h_{cp}=4 \text{ cm}...2\text{cm}$	m^2	135,35	63,25	135,35	63,25	135,35	63,25	135,35	63,25	436,40
3	Membrana DILER PE ARD 4,0 2straturi	m^2	152,00	74,90	152,00	74,90	152,00	74,90	152,00	74,90	480,10
4	Strat membrana suplimentar la parapet si canale de ventilare	m^2	30,00	20,60	30,00	20,60	30,00	20,60	30,00	20,60	104,00
5	Realizarea invelitorii canalelor de ventilare	m^2									11,00
6	Invelitoarea la parapet si canal de ventilare din tabla zincata	m^2	56,70	35,20	57,60	35,20	57,60	35,20	56,70	35,20	158,70
7	Executarea zonturilor din tabla zincata	kg	28,80 m^2 4,50	6,60 1,50	28,80 m^2 4,50	6,60 1,50	28,80 m^2 4,50	6,60 1,50	28,80 m^2 4,50	6,60 1,50	44,70 9,40
8	Realizarea detaliilor de fixare din banda de otel -40 x 4	kg	9,00	2,30	9,00	2,30	9,00	2,30	9,00	2,30	20,30
9	Element de scurgere(jgheab) B1	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Element de scurgere(jgheab) B2	шт.									1
11	cornise din beton K1	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	cornise din beton K2	шт.									2
13	Forarea gaurilor in parapet din zidarie de bl. de calcar	m^3		0,12		0,12		0,12		0,12	0,12
14	Tencuiala sectoare de parapet cu mortar marca M 100	m^2		0,50		0,50		0,50		0,50	0,50
15	Jgheaburi de scurgere Ø 120	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	4,60
16	Burlane Ø 120	m	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,00	5,50	6,00	28,00
17	Ecrane de protectie din tabla profilata с пластизольным покрытием ТП - 20 (ОГ 2)	m^2	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	21,20
18	ingradire OG 1	m	40,20		40,80		40,80		40,20		29,20
18	Cheramzit, cu inclinatie de la 50...pina la 250mm	m^2	115,40	55,10	115,40	55,10	115,40	55,10	115,40	55,10	385,70

Componenta acoperisului:

Membrana DILER PE ARD 4,0	2straturi
Рубемаст ПНП 400-1,5	1strat
Mortar ciment-nisip M150	-40mm
Cheramzit, cu inclinatie de la 50...pina la 250mm	
Mortar ciment-nisip M150	-20mm
Bariera de vaporii	
Termoizolant - vata minerala semiregida	-100mm
Bariera de vaporii	
Panou prefabricat din b. a. cu goluri - existent	

Caracteristicile materialului termoizolant

Tip: Vata minerala
Baza: Bazalt
Destinatie: Izolarea termica si fonica
Domeniul de utilizare: Fata de
Densitatea materialului: 125 kg/m³
Lungime: 1200 mm
Latime: 600 mm
Grosime: 100 mm
Conductivitate termica: 0.039 W/mK
Clasa de reactie la foc: C0 (incombustibile)

Beneficiar: Direcția Învățământ Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți				Obiect nr. 04/18 - SA		
				«Reparație capitală a acoperisului plat al gradinilei cresa nr.35, str. Bulgara nr.77, mun.Bălți»		
Functia	Numele	Semnat.	Data			
A.S.P	Lungu M.					
Elaborat	Mihalachi C.					
				Borderoul lucrarilor de montare		
				SRL "PROLEOCONSTRUCT" Licenta seria AMII nr.036874 valabila pina la 07.12.2020		
P.E	13					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------