




Schema amplasarea elementelor a fixarea plasei despartitor



Sectioniunea 1-1



Suport metalic pentru fixarea plasei despartitor (SD-1)



Specificatia materialelor

POZ.	DENUMIREA	CAN.	MASA UN., kg	NOTA
	Cablu de otel Ø4mm 12,5 m.l. cu membrana PVC	4		buc.
	Plasa PP Ø2mm 12,0x3,0m ochiul 100x100mm	36		m ²
	SD-1 (n=2buc.)			
1	40x40x4 ГОСТ 8639-82 l=2100mm	1	9,03	
2	40x40x4 ГОСТ 8639-82 l=40mm	3	0,17	
3	- 100x5 ГОСТ 103-76 l=100mm	4	0,39	
M1	Ancora cu piulita cu fixare dubla Ø16x250mm	4	-	

- Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip 3-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sutura cu inaltimea h=4mm., lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
- Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatite si executata grunduirea.
- Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu СНУП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.

Nr.inve.a orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

2016	20.02-D/18-SAC	Reparatia capitala a salii sportive a blocului alimentar in L.T. "G.Cosbuc", bul. Larisa 3, mun. Balti		
A.S.P	Mihaila V.	02.18	faza	plansa
I.S.P	Hihlat Em.	02.18	PE	31
Elaborat	Gorbatii A.	02.18	Schema amplasarea elementelor a fixarea plasei despartitor.	
			S.R.L. "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti	