



Consolidarea Cg-1 (relieveu)

Sc. 1:20



Consolidarea Cg-1

Sc. 1:20




Specificatia elementelor Cg-1

(n=1 buc.)


Poz.	Denumirea	Buc.	Masa un. kg	Nota
1	L 50x4 ГОСТ 8509-86 l=1440mm	2	4,39	
2	-4x50 ГОСТ 103-76 l=150mm	8	0,24	
3	-4x50 ГОСТ 103-76 l=170mm	4	0,27	
4	Bulon M8 l=250mm cu piulita	4	-	

Sectionea 1-1

Sc. 1:10



Consolidarea captuselei



1. Consolidarea captusirei se va efectua cu caramida (2,2 m³) ancore A-III-10 (cantitatea = 14.8kg.) care vor fi batute in oricicii perforate cu adincimea 200mm.

1. Plansa data se citeste cu pl. - 7.
2. Lucrarile de instalare a boiandrugului pentru golul proiectata se executa in modul urmator:
 - se dimensioneaza gogul proiectat pe suprafata peretelui;
 - se executa strapul in peretele existent din ambele parti ale peretelui dupa dimensiunile profilului metalic;
 - se perforeaza gauri pentru suruburile de stringere cu deametrul Ø10;
 - de instalat profilul metalic pe un strat de ciment si se stringe cu ancore poz. 4;
 - se astupa minutios toate crapaturile cu mortar de ciment marca M100 in locurile de sprijin si in partea de sus a profilului metalic;
 - dupa atingerea rezistentei mortarului de 50% se permite executarea golului proiectat;
 - tencuiala si finisarea golului se executa o data cu finisarea peretilor;

2016	20.02-D/18-SAC	Reparatia capitala a salii sportive a blocului alimentar in L.T. "G.Cosbuc", bul. Larisa 3, mun. Balti		
A.S.P	Mihaila V.	02.18	faza	plansa
I.S.P	Hihlat Em.	02.18	PE	8
Elaborat	Gorbatii A.	02.18	Consolidarea golurilor Cg-1.	
			S.R.L. "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti	