



Suport metalic pentru fixarea
plasei de volei (SV-1)

Specificatia materialelor Sv-1 (n=4)

POZ.	DENUMIREA	CAN.	MASA UN., kg	NOTA
1	□ 40x40x4 ГОСТ 8639-82 l=2100mm	1	9,03	
2	□ 40x40x4 ГОСТ 8639-82 l=40mm	3	0,17	
3	A-I-16 ГОСТ 5781-82 l=350mm	3	0,546	
4	- 100x5 ГОСТ 103-76 l=100mm	6	0,39	
	Mortar M100	0,1	-	m ³



NOTE:

1. Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip З-42 ГОСТ 9467-75., imbinarea de sutura cu inaltimea h=4mm., lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatite si executata grunduirea.
3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu СНУП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.
4. In conformitate cu indicatiile СНУПа 2.01.02-85 "Противопожарные нормы".
- pentru a obtine gradul de rezistenta la foc de 0.75 ore toate suprafetele metalice se vor prelucra cu substante antifoc cu marca ВПМ-2 (ГОСТ 25131-82), se aplica pe suprafete curatate, degresate si grunduite in 2-3 straturi pentru a obtine la suprafata uscata nu mai putin de 4 mm, dupa 5-6 zile se efectuiaza prelucrarea decorativa cu vopsea emailata.
5. Gaurile in pereti capitali pentru montarea carcasei din metal se va efectua cu ajutorul bur-masinei cu carotiera diamantata.
6. Montarea carcaselor din metal se va efectua pe mortar plastic cu adaos de adeziv PVA.

2016	20.02-D/18-SAC	Reparatia capitala a salii sportive a blocului alimentar in L.T. "G.Cosbuc", bul. Larisa 3, mun. Balti					
A.S.P	Mihaila V.	02.18	Liceul Teoretic		faza	plansa	planse
I.S.P	Hihlat Em.	02.18			PE	28	
Elaborat	Gorbatii A.	02.18	Suport metalic pentru fixarea plasei de volei (SV-1).		S.R.L. "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti		

Nr.inve.a orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

